

LÍNEA POLIURETANO ÉLITE CON PUNTERA



SERIE 6302R ÉLITE



TIPO

Seguridad



COLOR

Café



TALLA

36 - 44

Plantilla Con Tecnología
CONFORT^{TECH}

FICHA TÉCNICA

| | |
|----------------------|---|
| Capellada: | Cuero Nobuck / Con reflectivo |
| Forro Interno: | Material textil tejido 100% poliéster |
| Marquilla: | PVC |
| Costura: | Doble, Hilos de Nylon |
| Ojete: | Poliéster sencillo y gancho cerrado termoplástico de alta densidad |
| Lengüeta: | En cuero y cordobán |
| Cuello: | Anatómico tela sintética Poliéster PVC |
| Cordones: | Redondo, 100% Poliéster con puntera de acetato |
| Puntera: | No metálica (composite) |
| Forro puntera: | Material no tejido de alta resistencia 100% poliéster |
| Contrafuerte: | Material termoplástico para máxima protección del talón |
| Plantilla: | En poliuretano para mayor confort. Tecnología CONFORT^{TECH} |
| Suela: | Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos, dieléctrica. Cementada. |
| Altura Caña: | 6,5 Pulgadas |
| Peso: | 1.100 Gramos |
| Partida Arancelaria: | 64.03.91.90.00 |

RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412-18 Y 2413-17
Requisito: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 KV

PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma Europea EN12568
Resistencia al impacto $200 \pm 4J$
Resistencia a la compresión $15 \pm 0.1 KN$

DUREZA

ASTM D2240

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

NTC 4811

FLEXIÓN

ASTM D1052

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

ASTM D1052



PLANTILLA ANTIFATIGA



RESISTENCIA DIELECTRICA (SUELA PU)



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



PUNTERA NO METÁLICA COMPOSITE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE (OPCIONAL)

• Garantía total 4 meses contra cualquier defecto de materiales o mano de obra en condiciones normales de uso. • No someter a condiciones de humedad crítica, agentes químicos y altas temperaturas, golpear objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.