REF: LT 20

Anclaje Fijo

Tie Off, adaptador de anclaje fijo en reata doble para detención de caídas con capacidad de resistencia de 5000 lbs, herraje metálico, ideal para toda labor que requiera adaptar un punto estructural, con capacidad de 140kg (310lb) por persona conectada incluyendo ropa de trabajo y herramientas.

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas . (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg)

- Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 7000lbs, reforzado con reata de 75mm, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección.
- Longitud fija de 0,9 mt
- Doble anillo en “D” acero forjado, resistencia de 5000 lb

Especificaciones:

Modelo	Material	Herrajes
LT 21	Reata Poliéster	Metálicos

Longitud (mt)	Peso (kg)	Φ
0,9 mt	———-	N/A

Requerimientos:

ANSI Z359.1 - 2007
Z359.18 - 2017

OSHA 1910 - 1926
SUB-PARTE M

USOS:

Detención

Restricción

Ascenso - Descenso

Rescate

Distribuidor Autorizado:

www.linktech.com.co - linktech@lt.com.co