

# ESLINGAS SEGURIDAD



REFERENCIA: 50-21A

Eslinga de Posicionamiento Graduable

## Descripción

Eslinga de Posicionamiento Sencilla elaborada en reata poliéster de 25mm de ancho de longitud graduable, con ganchos de doble acción en sus extremos.

Disponibles en medidas desde 90cm hasta 1.80m.

- **50-21A:** Eslinga de posicionamiento con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo.
- **50-21C:** Eslinga de posicionamiento con gancho de 2½" - 65mm de apertura a un extremo y de ¾" - 21mm de apertura al otro extremo.

## Generalidades

La eslinga Ref. 50-21A y la Ref.50-21C son un elemento que hace parte del Sistema Personal de Restricción de Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la norma NTC alturas superiores a 1.50m) brindando funciones como:

- -Trabajos de posicionamiento (Postes, estructuras, cerchas etc.).
- Sistemas de Restricción de caídas.
- Complementar los arneses Ref. 50-11, 50-12 y 50-13.



Longitud: A partir de 90cm

## Componentes de Fabricación

CODIGO DE PRODUCTO	NORMA	RESISTENCIA	PESO	MATERIAL	COLOR	EMPAQUE
50-21A	ANSI/Z359.3	2268Kgf	748g	Poliéster	Azul, Verde Neón, Amarillo	Unidad
50-21C	ANSI/Z359.3	2268Kgf	1233g	Poliéster	Azul, Verde Neón, Amarillo	Unidad

### IMPORTANTE:

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre.