



Protección de las manos

VENICUTDX0

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos



Beneficios



Rendimiento

- Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388

4 X 4 2 D



EN 407

X 2 X X X X



A4 X X

Protección contra



Corte



Desgaste



Protección de las manos

VENICUTDX0

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos con palma de cuero
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Tricotado palma piel
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris
Tallas	9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual



Protección de las manos

VENICUTDX0

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VECUTDX0GJ09	Amarillo-Gris	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Amarillo-Gris	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height