

TRA32\_



TRIPODE TELESCÓPICO DE ALUMINIO, REGULABLE DE 1,74 A 3,02 M + 1 VARILLA CON OJAL DE PUNTO DE ANCLAJE CENTRALE + 2 PLATINAS PARA TRÍPODE Y PROTECTOR ELEVATOR

Ref. TRA32\_



#### Características del producto

Trípode telescópico de aluminio. Altura regulable de 1,74m a 3,02m. Distancia máxima del suelo 2,62m. 3 puntos de anclaje centrales, 2 puntos de anclaje sobre las patas. Incluye platinas de adaptación TRA101 y TRA102 y los 3 escalones TRA103.

Aluminio.

**COLOR**  
Aluminio

**TALLA**  
Ajustable

## Usos del producto - Riesgos



Caídas



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística



Petróleo / Gas



Industria minera



Desplazamiento vertical, espacio confinado



Salvamento y evacuación

## Los productos + - Beneficios para el usuario

Pie giratorio de acero

3 puntos de anclaje

Pasador de seguridad

## Certificaciones - Normas



DIRECTIVA EPI 89/686/CEE

EN795:2012 Equipo de protección individual contra las caídas en altura - Dispositivos de anclaje

TIPO B: Dispositivo de anclaje tipo B

CEN-TS16415:2013 Recomendaciones para el dispositivo de anclaje para uso por parte de varias personas a la vez.



3: Número máximo de personas

EN363 : 2008 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Sistema de parada de las caídas

EN364 : 1992 Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de ensayo

EN365 : 2004 Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

## Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
TRA32	3295249194178	Aluminio	Ajustable	1	-