



## AL247



**Transparente:** Uso general en ambientes internos, ofrece una agudeza visual máxima y un máximo reconocimiento de los colores.

## Características Principales

- Mono gafa universal ideal para proteger contra salpicaduras, manejo de sustancias químicas, corrosivas, polvo etc.
- Diseño con ventilación INDIRECTA evitando el ingreso de contaminantes en ambientes con gases irritantes, vapores o neblinas.
- Armazón suave elaborado en PVC, liviano, cómoda y adaptable.
- Lente de policarbonato.
- Filtro UV, UVA, UVB
- Posee banda elástica ajustable para proporcionar un ajuste perfecto.
- Permite el uso de respiradores media cara.
- Permite el uso de monturas formuladas.

## Tratamiento

**Anti-ralladura (HC):** película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.  
**Anti-empañó (AF):** película resistente a la condensación de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración. Ideal para usar con media máscara o barbijo.  
**Anti-estático (AS):** película que reduce considerablemente la adherencia de material particulado del ambiente, al lente.

## Aplicaciones

- Siderurgia
- Minería
- Construcción
- Gas y Petróleo
- Nuclear
- Papelera
- Química
- Agro
- Centrales y Distribución eléctrica

## Cobertura Riesgos

- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas
- Material particulado suspendido o proyectado

## Colores Armazón

**Marco:** Negro – Azul.  
**Patilla Fija:** Negro – Blanco.  
**Patilla Regulable:** Negro – Rojo.

## Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa y dejarse secar a temperatura ambiente. Puede también utilizarse un paño específico para limpieza de oculares. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados, disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

## Empaque

Unidad de empaque mínima caja x 12 unidades  
Unidad de empaque máster caja x 300 unidades

## Normativa

Estas gafas han sido ensayadas y aprobadas con respecto a la norma ANSI Z87.1+ por el laboratorio PSI Information To Build On (psi Project n° 0823269) (psi lab N° SPT-10045) USA.

## Peso

Peso total del producto 73 gramos.